

ANGEL LEZANA T.

Gravograph-New Hermes Inc. división internacional

ADOLFO PRIETO 1232 COL. DEL VALLE

MEXICO, 03100 D.F.

TELS/FAX. 55-75-64-07 55-59-71-41

E-MAIL. alezana@gravograph.com.mx

WEB. www.gravograph.com.mx

www.newhermes.com.mx

MÁQUINA DE GRABAR

M20



GRAVOGRAPH

MÁQUINA DE GRABAR

M20

IDEAL PARA :

- RELOJES, BRAZALETES, ARTÍCULOS DE REGALO
- PLACAS DE IDENTIFICACIÓN, PEQUEÑOS RÓTULOS
- ETIQUETAS INDUSTRIALES
- PLACAS DE BUZÓN

- Un asequible sistema de marcaje que es práctico y fácil de manejar. Puede sustituir a su máquina manual o liberarle de subcontratar sus trabajos de grabado.
- Sistema completo que incluye máquina de grabar, software, herramientas, accesorios y manual de usuario.
- Libere su creatividad con el software para PC GravoStyle™, entregado en estándar y que reúne calidad profesional y simplicidad.
- Fácil sujeción de placas y otros objetos gracias a su tomo auto-centrador.
- Alta productividad gracias a su conversión automática de grabado en plano a grabado en cilindro ya que el tomo porta-bolígrafos viene integrado.
- Sensor de profundidad para un grabado homogéneo, especialmente sobre superficies irregulares.
- Minimización de errores: sencillo posicionamiento del diseño sobre el objeto a grabar. Simulación del trabajo antes de grabar con el puntero rojo láser.
- La inserción de la herramienta de grabado se realiza sin dificultad. La opción de ajuste automático en Z está incluida en el equipamiento estándar de la máquina.



- **Dimensiones de la máquina**
- 310 X 340 X 310 mm.
- **Peso**
- máquina: 10 kg.
- **Área de grabado**
- 100 x 100 mm.
- **Desplazamiento eje Z**
- 30 mm.
- apertura (desde la quilla al tomo): 40 mm.
- **Quilla**
- diámetro: 3,17 mm.
- motor de la quilla de vaina hueca
- motor de corriente continua: 20000rpm
- presión de la quilla regulable
- **Función Point'n Shoot**
- área de grabado definida automáticamente por el puntero rojo láser
- **Tomo auto-centrador**
- apertura máxima: 105 mm.
- **Planeidad:** 0,1 mm.
- **Repetibilidad:** 0,05 mm.
- **Tomo porta-bolígrafos**
- diámetro máximo: 20 mm.
- **Nivel de ruido:**
- en vacío:
L_{Aeq} = 51 dB (A) (±1)
- durante el grabado:
L_{Aeq} = 69 dB (A) (±2)
- máx. durante grabado:
L_p C_{peak} = 89 dB (C)



 **GRAVOGRAPH**

Adolfo Prieto 1232
Colonia del Valle
México 03100, D.F.
Delegación Benito Juárez
Tel: 55756407 y 55597141
www.gravograph.com.mx
alezana@gravograph.com.mx